



Edelbrock[®]
Herederos de una pasión / An inherited passion

FICHA TÉCNICA

EDELBROCK ED - 109



LIGHT COMPOSITE TOE CAP

LCT (Light Composite Toe Cap), puntera de compuesto no ferrosa. Más liviana y ergonómica que la punta de acero.



SHOCK ABSORBER

Las plantas con Shock Absorber contienen un inserto de material de baja densidad, por lo general en la zona del talón. Este inserto actúa mecánicamente para absorber el impacto y devolver energía al caminar.



AISLANTE

El calzado anticonductivo es aquel que por su diseño y componentes cumple con la norma chilena oficial para calzado con Aislación Eléctrica.



TECNOBOGA ofrece una total y amplia garantía contra defectos de fabricación y de materias primas para su marca de calzados de seguridad Edelbrock.

CERTIFICACIONES:



TecnoBoga desde el año 2005 está acreditada con un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001 para diseño, producción y comercialización de su calzado de seguridad Edelbrock.

Todos los modelos de calzado de seguridad Edelbrock llevan un sello cosido en la lengüeta que acredita que el calzado cumple con la norma Chilena Oficial.

TECNOBOGA suministra esta información sólo a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.

PLANTILLA INTERCAMBIABLE PI 102

PORON SYSTEM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Botín de seguridad.
- Puntera no metálica LCT (Light Composite Toe Cap).
- Cuero Nobuck color negro.
- Cuello acolchado.
- Fuelle integrado.
- Forro completo en split gamuzado.
- Aislante Térmico Thinsulate.
- Pasa cordones y ganchos no metálicos.
- Plantilla interior con Shock Absorber.
- Entresuela de Eva (Etil-Vinil_Acetato) para máximo confort.
- Planta de Caucho con Acrilo Nitrilo de alto desempeño resistente a los derivados de los Hidrocarburos.
- Aislante Eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.
- Certificación norma chilena oficial
- Numeración 37 - 45.

