

RESPIRADOR

STEELPRO V-800

Talla S : 201901400492**Talla M :** 201901400493**Talla L :** 201901400494

DESCRIPCIÓN

Respirador media máscara V-800 parte facial suave, elástica y liviana reutilizable, medio Rostro con cartuchos y filtro recambiables, posee tres diferentes tamaños, lo que ayuda a lograr un buen ajuste en distintas configuraciones faciales. Su diseño que permite ser usado con otros implementos de seguridad, sus válvulas de exhalación e inhalación extra grandes permiten tener una menor resistencia a la respiración, el diseño de sus cartuchos distribuye el peso de la máscara generando mayor confort y facilidad al usuario para conexiones en rosca para filtros y cartuchos.

CARACTERÍSTICAS

- El material termoplástico del respirador V-800 es blando y adaptable al rostro del trabajador, lo cual brinda una cómoda e higiénica protección.
- El sistema de conexión de rosca de los filtros facilita su montaje y desmontaje al respirador. El arnés que posee el respirador V-800 para la cabeza y cuello es muy cómodo y de fácil utilización

APLICACIONES

- | | |
|----------------|---------------------------|
| • Esmerilado | • Limpieza |
| • Triturado | • Soldadura |
| • Lijado | • Pintura |
| • Mantenición | • Gas |
| • Aserrado | • Alimenticia |
| • Carpintería | • Canteras |
| • Empacado | • Farmacéuticas |
| • Cementos | • Hospitalaria |
| • Construcción | • Harineras Automotriz |
| • Agroquímicos | • Faena – Obra Civil |
| • Petroquímica | • Petróleo- hidrocarburos |
| • Minería | |

**STEELPRO**
SAFETY®

GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

USO

- No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición. No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 18%. No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud). No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con Chorro de arena, en exposición directa.

PRECAUCIONES

- No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición. No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19,5%. No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud).

CERTIFICACIONES

- EN 143:2000 A1:2006
- La aprobación de este producto está certificado por el Laboratorio Alemán: Instituto para la Seguridad y Salud Laboral de la Previsión Social Alemán de Accidentes (IFA) - Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) por su sigla en alemán.
- Registro ISP

EMPAQUE

- Caja por unidad