

# Industrial Safety

# ANANIS

## Guantes aislantes

### Guantes aislantes de goma

EN 60903 / IEC 60903   
CE

Guantes sin protección mecánica para utilizar con sobreguantes de cuero siliconados.

Referencia	Clase	Tensión de utilización	Categoría	↔ mm	Color
CG-05-(*)	00	≤ 500 V	AZC	360	Natural
CG-10-(*)	0	≤ 1000 V	AZC	360	
CG-1-(**)-NR	1	≤ 7500 V	RC	360	Bicolor :
CG-2-(**)-NR	2	≤ 17000 V	RC	360	Rojo exterior
CG-3-(***)-NR	3	≤ 26500 V	RC	360	Natural
CG-4-(****)-NR	4	≤ 36000 V	RC	410	Interior



(\*) Completar con los códigos de la talla A=8, B=9, C=10, D=11. (\*\*) Completar con talla de 07 a 12 (para tallas 7 o 12, consultarnos). (\*\*\*) Tallas 08 a 12. (\*\*\*\*) Tallas 09 a 12.



Tabla de correspondencia del tamaño de los sobreguantes para los guantes aislantes de goma

GUANTES	Referencia GUANTES	Tamaño GUANTES	Tamaño SOBREGUANTES	SOBREGUANTES	Ref. SOBREGUANTES	
	CG-05-(*) CG-10-(*)	A = 8	8		CG-981-(*)	
		B = 9	9			
		C = 10	10			
		D = 11	11			
	CG-1-(**)-NR CG-2-(**)-NR CG-3-(**)-NR CG-4-(**)-NR	7	8		CG-991-(**)	
		8				
		9				10
		10				11
		11				12